

G-ARLMG3-160W-29200L-4K-60D

# آریل M نسل سه

## 160W



گارانتی : 7 سال



### اطلاعات اصلی

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 160   | توان (W)             |
| 4000  | دمای رنگ (K)         |
| 60    | زاویه تابش (degrees) |
| 29200 | شار نوری (Lm)        |

### اطلاعات محصول

| مشخصات الکتریکی |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| I               | کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) |
| 50              | فرکانس                                  |
| 180-265/50-60   | محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/Hz)    |
| 240             | ولتاژ کار مدول LED (V-DC)               |
| Integrated      | نوع مدول LED                            |
| 0.73@230        | جریان ورودی نامی (A@V)                  |
| 230             | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی               |
| 160             | توان (W)                                |
| 0.95            | ضریب توان                               |
| <10%            | اعوجاج هارمونیک کل                      |
| مشخصات عمومی    |                                         |

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| کاربرد                          | General - Pole - Sport - Tower - باغ |
| فضای مورد استفاده               | فضاهای باز                           |
| گارانتی (سال)                   | 7                                    |
| نوع روشنایی                     | نورافکن                              |
| بیشینه رطوبت مجاز (%)           | 95                                   |
| نوع نصب                         | Surface and pole mounting - wall     |
| نوع محصول                       | Lighting                             |
| طول عمر اسمی (L70B10)           | 100000                               |
| دمای مجاز کارکرد (°C)           | -20~+50                              |
| مشخصات مکانیکی                  |                                      |
| پوشش بدنه                       | Electrostatic powder paint           |
| جنس بدنه                        | Diecast Aluminum                     |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر     | Tempered glass                       |
| ابعاد (mm)                      | L460x W360 x H82                     |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)   | IP66                                 |
| درجه حفاظت در برابر برخورد (IK) | IK07                                 |
| رال پوشش رنگ                    | Grey Sanded Ral 7024                 |
| نوع منبع تغذیه                  | independent                          |
| وزن (Kg)                        | 5.5                                  |
| مشخصات نوری                     |                                      |
| شاخص نمود رنگ                   | 75                                   |
| دمای رنگ (K)                    | 4000                                 |
| زاویه تابش (درجه)               | 60                                   |
| منبع نوری                       | SMD LED                              |
| کد حفظ شار نوری                 | 9                                    |

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 183   | بهره نوری (Lm/W)                        |
| 29200 | شار نوری (Lm)                           |
| 5     | توان نامی LED تکی (W)                   |
| 80    | تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) |
| 5SDCM | رواداری مختصات رنگ                      |

## اندازه محصول

