

G-ARLSG2-45W-6600L-5K-60D

آریل S نسل دو

45W



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

45	توان (W)
5000	دمای رنگ (K)
60	زاویه تابش (degrees)
6600	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
5000	دمای رنگ (K)
60	زاویه تابش (درجه)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
147	بهره نوری (Lm/W)
6600	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
48	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	

I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
48	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.206@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
45	توان (W)
0.95	ضریب توان
<15%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	
General - Pole - Sport - Tower - باغ	کاربرد
فضاهای باز	فضای مورد استفاده
5	گارانتی (سال)
نورافکن	نوع روشنایی
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Surface and pole mounting - wall	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
100000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+50	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Diecast Aluminum	جنس بدنه
Tempered glass	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
L330x W240 x H70	ابعاد (mm)

IP66

درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)

IK07

درجه حفاظت در برابر برخورد (IK)

Grey Sanded Ral 7024

رال پوشش رنگ

independent

نوع منبع تغذیه

2.45

وزن (Kg)

اندازه محصول

