

G-ARLSG2-80W-12400L-4K-60D

آریل S نسل دو

80W



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

80	توان (W)
4000	دمای رنگ (K)
60	زاویه تابش (degrees)
12400	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
4000	دمای رنگ (K)
60	زاویه تابش (درجه)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
155	بهره نوری (Lm/W)
12400	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
144	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	

I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
48	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.37@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
80	توان (W)
0.95	ضریب توان
<15%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	
General - Pole - Sport - Tower - باغ	کاربرد
فضاهای باز	فضای مورد استفاده
5	گارانتی (سال)
نورافکن	نوع روشنایی
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Surface and pole mounting - wall	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
100000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+50	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Diecast Aluminum	جنس بدنه
Tempered glass	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
L330x W240 x H70	ابعاد (mm)

IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد (IK)
Grey Sanded Ral 7024	رال پوشش رنگ
independent	نوع منبع تغذیه
2.45	وزن (Kg)

اندازه محصول

