

G-ARLSG2-80W-12400L-65K-60D

# آریل S نسل دو

## 80W



گارانتی : 5 سال



## اطلاعات اصلی

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 80    | توان (W)             |
| 6500  | دمای رنگ (K)         |
| 60    | زاویه تابش (degrees) |
| 12400 | شار نوری (Lm)        |

## اطلاعات محصول

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| مشخصات نوری |                                         |
| 75          | شاخص نمود رنگ                           |
| 6500        | دمای رنگ (K)                            |
| 60          | زاویه تابش (درجه)                       |
| SMD LED     | منبع نوری                               |
| 9           | کد حفظ شار نوری                         |
| 155         | بهره نوری (Lm/W)                        |
| 12400       | شار نوری (Lm)                           |
| 1.5         | توان نامی LED تکی (W)                   |
| 144         | تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) |
| 5SDCM       | رواداری مختصات رنگ                      |

## مشخصات الکتریکی

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| I                                    | کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) |
| 50                                   | فرکانس                                  |
| 180-265/50-60                        | محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)    |
| 48                                   | ولتاژ کار مدول LED (V-DC)               |
| Integrated                           | نوع مدول LED                            |
| 0.37@230                             | جریان ورودی نامی (A@V)                  |
| 230                                  | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی               |
| 80                                   | توان (W)                                |
| 0.95                                 | ضریب توان                               |
| <15%                                 | اعوجاج هارمونیک کل                      |
| مشخصات عمومی                         |                                         |
| General - Pole - Sport - Tower - باغ | کاربرد                                  |
| فضاهای باز                           | فضای مورد استفاده                       |
| 5                                    | گارانتی (سال)                           |
| نورافکن                              | نوع روشنایی                             |
| 95                                   | بیشینه رطوبت مجاز (%)                   |
| Surface and pole mounting - wall     | نوع نصب                                 |
| Lighting                             | نوع محصول                               |
| 100000                               | طول عمر اسمی (L70B10)                   |
| -20~+50                              | دمای مجاز کارکرد (°C)                   |
| مشخصات مکانیکی                       |                                         |
| Electrostatic powder paint           | پوشش بدنه                               |
| Diecast Aluminum                     | جنس بدنه                                |
| Tempered glass                       | جنس خارجی ترین جدار نور گذر             |
| L330x W240 x H70                     | ابعاد (mm)                              |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| IP66                 | درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)   |
| IK07                 | درجه حفاظت در برابر برخورد (IK) |
| Grey Sanded Ral 7024 | رال پوشش رنگ                    |
| independent          | نوع منبع تغذیه                  |
| 2.45                 | وزن (Kg)                        |

## اندازه محصول

