

G-ARO2I-100W-3K-60D-10000L

آریو ۱-۲

100W

گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

100	توان (W)
3000	دمای رنگ (K)
60	زاویه تابش (degrees)
10000	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
60	زاویه تابش (درجه)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
100	بهره نوری (Lm/W)
10000	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
88	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	

I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
210-240/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
264	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.45@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
100	توان (W)
0.95	ضریب توان
<15%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	
General - Pole - Sport - Tower - باغ	کاربرد
فضاهای باز	فضای مورد استفاده
3	گارانتی (سال)
نورافکن	نوع روشنایی
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Surface and pole mounting - wall	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
70000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+40	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Diecast Aluminum	جنس بدنه
Tempered glass	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
L460x W360 x H82	ابعاد (mm)

IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد (IK)
Grey Sanded Ral 7024	رال پوشش رنگ
integrated	نوع منبع تغذیه
4.6	وزن (Kg)

اندازه محصول

