

G-ARO2I-150W-5K-60D-15000L

# آریو ۱-۲

## 150W

گارانتی : 3 سال



### اطلاعات اصلی

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 150   | توان (W)             |
| 5000  | دمای رنگ (K)         |
| 60    | زاویه تابش (degrees) |
| 15000 | شار نوری (Lm)        |

### اطلاعات محصول

| مشخصات نوری     |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 75              | شاخص نمود رنگ                           |
| 5000            | دمای رنگ (K)                            |
| 60              | زاویه تابش (درجه)                       |
| SMD LED         | منبع نوری                               |
| 9               | کد حفظ شار نوری                         |
| 100             | بهره نوری (Lm/W)                        |
| 15000           | شار نوری (Lm)                           |
| 1.5             | توان نامی LED تکی (W)                   |
| 132             | تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) |
| 5SDCM           | رواداری مختصات رنگ                      |
| مشخصات الکتریکی |                                         |

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| I                           | کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) |
| 50                          | فرکانس                                  |
| 210-240/50-60               | محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی             |
| 264                         | ولتاژ کار مدول LED (V-DC)               |
| Integrated                  | نوع مدول LED                            |
| 0.69@230                    | جریان ورودی نامی (A@V)                  |
| 230                         | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی               |
| 150                         | توان (W)                                |
| 0.95                        | ضریب توان                               |
| <15%                        | اعوجاج هارمونیک کل                      |
| مشخصات عمومی                |                                         |
| کاربرد                      | General - Pole - Sport - Tower - باغ    |
| فضای مورد استفاده           | فضاهای باز                              |
| گارانتی (سال)               | 3                                       |
| نوع روشنایی                 | نورافکن                                 |
| بیشینه رطوبت مجاز (%)       | 95                                      |
| نوع نصب                     | Surface and pole mounting - wall        |
| نوع محصول                   | Lighting                                |
| طول عمر اسمی (L70B10)       | 70000                                   |
| دمای مجاز کارکرد (°C)       | -20~+40                                 |
| مشخصات مکانیکی              |                                         |
| پوشش بدنه                   | Electrostatic powder paint              |
| جنس بدنه                    | Diecast Aluminum                        |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر | Tempered glass                          |
| ابعاد (mm)                  | L460x W360 x H82                        |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| IP66                 | درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)   |
| IK07                 | درجه حفاظت در برابر برخورد (IK) |
| Grey Sanded Ral 7024 | رال پوشش رنگ                    |
| integrated           | نوع منبع تغذیه                  |
| 4.6                  | وزن (Kg)                        |

## اندازه محصول

