

G-AR011-50W-5K-60D-5000L

آریو 1

50W

گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

50	توان (W)
5000	دمای رنگ (K)
60	زاویه تابش (degrees)
5000	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
5000	دمای رنگ (K)
60	زاویه تابش (درجه)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
100	بهره نوری (Lm/W)
5000	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
44	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	

I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
210~240/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
264	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.22@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
50	توان (W)
0.95	ضریب توان
<20%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	
کاربرد	General - Pole - Sport - Tower - باغ
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	3
نوع روشنایی	نورافکن
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	Surface and pole mounting - wall
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
ابعاد (mm)	L330x W240 x H70

IP66

درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)

IK07

درجه حفاظت در برابر برخورد (IK)

Grey Sanded Ral 7024

رال پوشش رنگ

integrated

نوع منبع تغذیه

2

وزن (Kg)

اندازه محصول

