

G-ERS-IVS-3K-860H

اریس
مخفی

گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

مخفی	نوع صفحه نصب
860 H	ابعاد (mm)
3000	دمای رنگ (K)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی		
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I		
فرکانس	50	
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	180-265/50-60	
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	30	
نوع مدول LED	Integrated	
جریان ورودی نامی (A@V)	0.08@230	
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230	
توان (W)	18	
ضریب توان	0.95	
اعوجاج هارمونیک کل	<15%	
مشخصات عمومی		

Bollard Lighting - Garden Lighting		کاربرد
فضاهای باز	فضای مورد استفاده	
3	گارانتی (سال)	
چراغ چمنی	نوع روشنایی	
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)	
Anchored to the ground	نوع نصب	
Lighting	نوع محصول	
70000	طول عمر اسمی (L70B10)	
-20~+50	دمای مجاز کارکرد (°C)	
مشخصات مکانیکی		
مخفی	نوع صفحه نصب	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه	
Aluminum/Iron	جنس بدنه	
pc	جنس خارجی ترین جدار نور گذر	
860 H	ابعاد (mm)	
IP65	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	
Grey Sanded Ral 7024 - white wrinkle paint Ral 9016	رال پوشش رنگ	
Grey Sanded Ral 7024	رال پوشش رنگ (روتین)	
independent	نوع منبع تغذیه	
7.9	وزن (Kg)	
مشخصات نوری		
75	شاخص نمود رنگ	
3000	دمای رنگ (K)	
SMD LED	منبع نوری	
9	کد حفظ شار نوری	

65	بهره نوری (Lm/W)
1170	شار نوری (Lm)
0.2	توان نامی LED تکی (W)
110	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول