

G-ATSG2-60CM-30W-65K-4550L

اطلس نسل دو

60cm



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

30	توان (W)
60	طول (cm)
6500	دمای رنگ (K)
4550	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی

کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
84	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.137@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
30	توان (W)
0.95	ضریب توان
<15%	اعوجاج هارمونیک کل

مشخصات عمومی

General lighting - Industrial halls - Manufacturing - Parking Garages - Storage rooms - Warehouses		کاربرد
فضاهای باز	فضای مورد استفاده	
5	گارانتی (سال)	
Waterproof and cleanroom - چراغ صنعتی	نوع روشنایی	
90	بیشینه رطوبت مجاز (%)	
Surface and pole mounting - wall	نوع نصب	
Lighting	نوع محصول	
100000	طول عمر اسمی (L70B10)	
-20~+50	دمای مجاز کارکرد (°C)	
مشخصات مکانیکی		
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه	
Aluminum	جنس بدنه	
pc	جنس خارجی ترین جدار نور گذر	
L590xW92xH69.5	ابعاد (mm)	
IP65	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	
60	طول (cm)	
independent	نوع منبع تغذیه	
1.3	وزن (Kg)	
مشخصات نوری		
75	شاخص نمود رنگ	
6500	دمای رنگ (K)	
SMD LED	منبع نوری	
9	کد حفظ شار نوری	
150	بهره نوری (Lm/W)	
4550	شار نوری (Lm)	

توان نامی LED تکی (W)	1.5
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	56
رواداری مختصات رنگ	5SDCM

اندازه محصول

