

G-ATSI-36W-4K-3250L

اطلس ۱

36W

گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

36	توان (W)
4000	دمای رنگ (K)
3250	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
50	فرکانس
200-240/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
220	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.18@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
36	توان (W)
0.9	ضریب توان
<45%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	

General lighting - Industrial halls - Manufacturing - Parking Garages - Storage rooms - Warehouses		کاربرد
فضاهای باز	فضای مورد استفاده	
3	گارانتی (سال)	
Waterproof and cleanroom - چراغ صنعتی	نوع روشنایی	
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)	
Surface and pole mounting - wall	نوع نصب	
Lighting	نوع محصول	
70000	طول عمر اسمی (L70B10)	
-20~+50	دمای مجاز کارکرد (°C)	
مشخصات مکانیکی		
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه	
Aluminum	جنس بدنه	
pc	جنس خارجی ترین جدار نور گذر	
L900xW92xH69.5	ابعاد (mm)	
IP65	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	
integrated	نوع منبع تغذیه	
1.46	وزن (Kg)	
مشخصات نوری		
75	شاخص نمود رنگ	
4000	دمای رنگ (K)	
SMD LED	منبع نوری	
9	کد حفظ شار نوری	
90	بهره نوری (Lm/W)	
3250	شار نوری (Lm)	
1.5	توان نامی LED تکی (W)	

تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	36
رواداری مختصات رنگ	5SDCM

اندازه محصول

