

G-ATSI-36W-5K-3250L

اطلس ۱

36W

گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

36	توان (W)
5000	دمای رنگ (K)
3250	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
5000	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
90	بهره نوری (Lm/W)
3250	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
36	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	

فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی	200-240/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	220
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.18@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	36
ضریب توان	0.9
اعوجاج هارمونیک کل	<45%
مشخصات عمومی	
کاربرد	General lighting - Industrial halls - Manufacturing - Parking Garages - Storage rooms - Warehouses
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	3
نوع روشنایی	Waterproof and cleanroom - چراغ صنعتی
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	Surface and pole mounting - wall
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	pc
ابعاد (mm)	L900xW92xH69.5
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP65

integrated	نوع منبع تغذیه
1.46	وزن (Kg)

اندازه محصول

