

G-ATSG2-115CM-40W-5K-6150L

اطلس نسل دو

115cm

گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

40	توان (W)
115	طول (cm)
5000	دمای رنگ (K)
6150	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی

کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
60	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.183@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
40	توان (W)
0.95	ضریب توان
<15%	اعوجاج هارمونیک کل

مشخصات عمومی

کاربرد General lighting - Industrial halls - Manufacturing - Parking Garages - Storage rooms - Warehouses	
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	Waterproof and cleanroom - چراغ صنعتی
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Surface and pole mounting - wall
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	100000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	pc
ابعاد (mm)	L1150xW92xH69.5
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP65
طول (cm)	115
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	2.1
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	5000
منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9
بهره نوری (Lm/W)	154
شار نوری (Lm)	6150

توان نامی LED تکی (W)	1.5
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	80
رواداری مختصات رنگ	5SDCM

اندازه محصول

