

اطلس نسل دو
115cm



گارانتي : 5 سال



60	توان (W)
115	طول (cm)
5000	دماي رنگ (K)
9200	شار نوري (Lm)

مشخصات الکتریکی

کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) |

فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	180-265/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	84
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.275@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	60
ضریب توان	0.95
اعوجاج هارمونیک کل	<15%

مشخصات عمومی

کاربرد General lighting - Industrial halls - Manufacturing - Parking Garages - Storage rooms - Warehouses	
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	Waterproof and cleanroom - چراغ صنعتی
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Surface and pole mounting - wall
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	100000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	pc
ابعاد (mm)	L1150xW92xH69.5
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP65
طول (cm)	115
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	2.1
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	5000
منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9
بهره نوری (Lm/W)	153
شار نوری (Lm)	9200

توان نامی LED تکی (W)	1.5
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	112
رواداری مختصات رنگ	5SDCM

اندازه محصول

