

G-ORB-25W-4K

اوربیتال

25W



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

25	توان (W)
4000	دمای رنگ (K)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
50	فرکانس
220-240/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
200	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.12@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
25	توان (W)
0.9	ضریب توان
<30%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	
کاربرد	باغ - Landscape lighting

فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	3
نوع روشنایی	پارکی
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	pole mounting
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Poly carbonate
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP65
رال پوشش رنگ	Grey Sanded Ral 7024 - white wrinkle paint Ral 9016
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	2.3
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	4000
منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9
بهره نوری (Lm/W)	100
شار نوری (Lm)	2500
توان نامی LED تکی (W)	1.5
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	60

5SDCM

روداری مختصات رنگ

اندازه محصول

