

G-BRLTS-35W-5K

برلیان TS 35W



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

35	توان (W)
5000	دمای رنگ (K)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
36	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.160@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
35	توان (W)
0.95	ضریب توان
<15%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	
Garden Lighting - Landscape lighting	کاربرد

فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	پارکی
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	pole mounting
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	100000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
جنس بدنه	Poly carbonate
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Poly carbonate
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP65
قطر لوله گیر (mm)	Ø60
رال پوشش رنگ	white
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	3.9
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	5000
منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9
بهره نوری (Lm/W)	140
شار نوری (Lm)	4900
توان نامی LED تکی (W)	1.5
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	48

5SDCM

رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

