

G-TTIS-MWM-23300L-160W-3K-20D



تتیس

Wall mounted

گارانتی : 7 سال



اطلاعات اصلی

160	توان (W)
Wall mounted	نوع نصب
3000	دمای رنگ (K)
20	زاویه تابش (degrees)
23300	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
20	زاویه تابش (درجه)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
146	بهره نوری (Lm/W)
23300	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
176	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	



کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	180-265/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	264
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.732@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	160
ضریب توان	0.95
اعوجاج هارمونیک کل	<10%
مشخصات عمومی	
کاربرد	Airports and terminals - Manufacturing facilities - Retail spaces and shopping malls - Stadiums and sports complexes - Warehouses and logistics centres
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	7
نوع روشنایی	چراغ صنعتی - High-bay
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	Wall mounted
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	100000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
ابعاد (mm)	L1000x W100 x H76
جنس فریم	Iron



درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66
جنس ماژول	Diecast Aluminum
رال پوشش رنگ	Grey Sanded (7024)
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	7.2

اندازه محصول

