

G-TTIS-MPE-32200L-200W-65K-60D

تتیس

Pendant



گارانتی : 7 سال



اطلاعات اصلی

200	توان (W)
Pendant	نوع نصب
6500	دمای رنگ (K)
60	زاویه تابش (degrees)
32200	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
6500	دمای رنگ (K)
60	زاویه تابش (درجه)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
161	بهره نوری (Lm/W)
32200	شار نوری (Lm)
5	توان نامی LED تکی (W)
64	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)

5SDCM	روداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
240	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.915@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
200	توان (W)
0.95	ضریب توان
<10%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	
Airports and terminals - Manufacturing facilities - Retail spaces and shopping malls - Stadiums and sports complexes - Warehouses and logistics centres	
کاربرد	
فضاهای بسته	فضای مورد استفاده
7	گارانتی (سال)
High-bay - چراغ صنعتی	نوع روشنایی
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Pendant	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
100000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+50	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Tempered glass	جنس خارجی ترین جدار نور گذر

L1000x W100 x H76	ابعاد (mm)
Iron	جنس فریم
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
Diecast Aluminum	جنس ماژول
Grey Sanded (7024)	رال پوشش رنگ
independent	نوع منبع تغذیه
6.2	وزن (Kg)

اندازه محصول

