

G-TTIS-MWM-33300L-200W-4K-60D

تتیس

Wall mounted



گارانتی : 7 سال



اطلاعات اصلی

200	توان (W)
Wall mounted	نوع نصب
4000	دمای رنگ (K)
60	زاویه تابش (degrees)
33300	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

	مشخصات نوری
75	شاخص نمود رنگ
4000	دمای رنگ (K)
60	زاویه تابش (درجه)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
167	بهره نوری (Lm/W)
33300	شار نوری (Lm)
5	توان نامی LED تکی (W)
64	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)

5SDCM	روداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
240	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.915@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
200	توان (W)
0.95	ضریب توان
<10%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	
Airports and terminals - Manufacturing facilities - Retail spaces and shopping malls - Stadiums and sports complexes - Warehouses and logistics centres	
کاربرد	
فضاهای بسته	فضای مورد استفاده
7	گارانتی (سال)
High-bay - چراغ صنعتی	نوع روشنایی
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Wall mounted	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
100000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+50	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Tempered glass	جنس خارجی ترین جدار نور گذر

ابعاد (mm)	L1000x W100 x H76
جنس فریم	Iron
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66
جنس ماژول	Diecast Aluminum
رال پوشش رنگ	Grey Sanded (7024)
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	7.2

اندازه محصول

