

G-TNA-60CM-2700L-30W-3K

تیانا

60cm



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

30	توان (W)
60	طول (cm)
3000	دمای رنگ (K)
2700	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
80	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
90	بهره نوری (Lm/W)
2700	شار نوری (Lm)
1.2	توان نامی LED تکی (W)
45	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

مشخصات الکتریکی

کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I

فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی	220-240/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	270
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.26@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	30
ضریب توان	0.5
مشخصات عمومی	
کاربرد	Educational spaces - Garages - interior parking spaces - Office buildings
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	3
نوع روشنایی	روکار
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Surface Mounting - wall
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Extruded aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS
ابعاد (mm)	L600xW66xH37.5
طول (cm)	60
نوع منبع تغذیه	independent

وزن (Kg) 0.55

اندازه محصول

