

G-TNA-60CM-2700L-30W-65K

تیانا

60cm



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

30	توان (W)
60	طول (cm)
6500	دمای رنگ (K)
2700	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی

کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I

50	فرکانس
220-240/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
270	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.26@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
30	توان (W)
0.5	ضریب توان

مشخصات عمومی

کاربرد	Educational spaces - Garages - interior parking spaces - Office buildings	
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته	
گارانتی (سال)	3	
نوع روشنایی	روکار	
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90	
نوع نصب	Surface Mounting - wall	
نوع محصول	Lighting	
طول عمر اسمی (L70B10)	70000	
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45	
مشخصات مکانیکی		
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint	
جنس بدنه	Extruded aluminum	
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS	
ابعاد (mm)	L600xW66xH37.5	
طول (cm)	60	
نوع منبع تغذیه	independent	
وزن (Kg)	0.55	
مشخصات نوری		
شاخص نمود رنگ	80	
دمای رنگ (K)	6500	
منبع نوری	SMD LED	
كد حفظ شار نوری	9	
بهره نوری (Lm/W)	90	
شار نوری (Lm)	2700	
توان نامی LED تکی (W)	1.2	

تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	45
رواداری مختصات رنگ	5SDCM

اندازه محصول

