


G-RNK-150W-3K-16500L

روناک

150W



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

150	توان (W)
3000	دمای رنگ (K)
16500	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
220-240/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
288	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.66@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
150	توان (W)
0.97	ضریب توان
<20%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	

کاربرد	General - Pole - Tower - باغ
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	3
نوع روشنایی	نورافکن
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	Surface and pole mounting - wall
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66
درجه حفاظت در برابر برخورد (IK)	IK07
رال پوشش رنگ	Grey Sanded Ral 7024
نوع منبع تغذیه	integrated
وزن (Kg)	3.8
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	3000
زاویه تابش (درجه)	120
منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9
بهره نوری (Lm/W)	110

16500	شار نوری (Lm)
1.2	توان نامی LED تکی (W)
288	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

