


G-RNK-200W-4K-22000L

روناک

200W



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

توان (W)	200
دمای رنگ (K)	4000
شار نوری (Lm)	22000

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)	I
فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی	220-240/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	288
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.87@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	200
ضریب توان	0.97
اعوجاج هارمونیک کل	<20%
مشخصات عمومی	

کاربرد	General - Pole - Tower - باغ
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	3
نوع روشنایی	نورافکن
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	Surface and pole mounting - wall
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66
درجه حفاظت در برابر برخورد (IK)	IK07
رال پوشش رنگ	Grey Sanded Ral 7024
نوع منبع تغذیه	integrated
وزن (Kg)	5
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	4000
زاویه تابش (درجه)	120
منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9
بهره نوری (Lm/W)	110

22000	شار نوری (Lm)
1.2	توان نامی LED تکی (W)
384	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

