

G-RNK-50W-3K-5500L

رونک

50W



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

50	توان (W)
3000	دمای رنگ (K)
5500	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

	مشخصات نوری
75	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
120	زاویه تابش (درجه)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
110	بهره نوری (Lm/W)
5500	شار نوری (Lm)
1.2	توان نامی LED تکی (W)
96	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
	مشخصات الکتریکی

I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
220-240/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
288	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.22@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
50	توان (W)
0.97	ضریب توان
<20%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	
General - Pole - Tower	کاربرد
فضاهای باز	فضای مورد استفاده
3	گارانتی (سال)
نورافکن	نوع روشنایی
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Surface and pole mounting - wall	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
70000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+50	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Diecast Aluminum	جنس بدنه
Tempered glass	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)

IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد (IK)
Grey Sanded Ral 7024	رال پوشش رنگ
integrated	نوع منبع تغذیه
1.6	وزن (Kg)

اندازه محصول

