


G-RNK-50W-65K-5500L

روناک

50W



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

50	توان (W)
6500	دمای رنگ (K)
5500	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
220-240/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
288	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.22@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
50	توان (W)
0.97	ضریب توان
<20%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	

کاربرد	General - Pole - Tower - باغ
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	3
نوع روشنایی	نورافکن
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	Surface and pole mounting - wall
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66
درجه حفاظت در برابر برخورد (IK)	IK07
رال پوشش رنگ	Grey Sanded Ral 7024
نوع منبع تغذیه	integrated
وزن (Kg)	1.6
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	6500
زاویه تابش (درجه)	120
منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9
بهره نوری (Lm/W)	110

اندازه محصول

