

G-SAR-25W-5K-3200L

سارینا

25W



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

25	توان (W)
5000	دمای رنگ (K)
3200	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

	مشخصات نوری
75	شاخص نمود رنگ
5000	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
128	بهره نوری (Lm/W)
3200	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
100	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
	مشخصات الکتریکی
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)

فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	180-265/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	85~230
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.115@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	25
ضریب توان	0.95
اعوجاج هارمونیک کل	<20%
مشخصات عمومی	
کاربرد	Pedestrian & Bike Paths - Residential
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	چراغ خیابانی
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	pole
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	100000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
ابعاد (mm)	L396 x W166 x H88
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66

Ø33/42	قطر لوله گیر (mm)
Black RAL color (9005)	رال پوشش رنگ
Ø33	قطر لوله گیر (روتین)
independent	نوع منبع تغذیه
2.28-2.37	وزن (Kg)

اندازه محصول

