

G-SAR-35W-5K-4200L

سارینا

35W



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

35	توان (W)
5000	دمای رنگ (K)
4200	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
85~230	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.160@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
35	توان (W)
0.95	ضریب توان
<20%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	

کاربرد		Pedestrian & Bike Paths - Residential	
فضای مورد استفاده	فضاهای باز		
گارانتی (سال)	5		
نوع روشنایی	چراغ خیابانی		
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95		
نوع نصب	pole		
نوع محصول	Lighting		
طول عمر اسمی (L70B10)	100000		
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50		
مشخصات مکانیکی			
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint		
جنس بدنه	Diecast Aluminum		
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass		
ابعاد (mm)	L396 x W166 x H88		
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66		
قطر لوله گیر (mm)	Ø33/42		
رال پوشش رنگ	Black RAL color (9005)		
قطر لوله گیر (روتین)	Ø33		
نوع منبع تغذیه	independent		
وزن (Kg)	2.28-2.37		
مشخصات نوری			
شاخص نمود رنگ	75		
دمای رنگ (K)	5000		
منبع نوری	SMD LED		
کد حفظ شار نوری	9		

120	بهره نوری (Lm/W)
4200	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
98	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

