

G-SAR-35W-65K-4200L

# سارینا

## 35W



گارانتی : 5 سال



### اطلاعات اصلی

|      |               |
|------|---------------|
| 35   | توان (W)      |
| 6500 | دمای رنگ (K)  |
| 4200 | شار نوری (Lm) |

### اطلاعات محصول

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
|         | مشخصات نوری                             |
| 75      | شاخص نمود رنگ                           |
| 6500    | دمای رنگ (K)                            |
| SMD LED | منبع نوری                               |
| 9       | کد حفظ شار نوری                         |
| 120     | بهره نوری (Lm/W)                        |
| 4200    | شار نوری (Lm)                           |
| 1.5     | توان نامی LED تکی (W)                   |
| 98      | تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) |
| 5SDCM   | رواداری مختصات رنگ                      |
|         | مشخصات الکتریکی                         |
| I       | کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| فرکانس                               | 50                                    |
| محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ) | 180-265/50-60                         |
| ولتاژ کار مدول LED (V-DC)            | 85~230                                |
| نوع مدول LED                         | Integrated                            |
| جریان ورودی نامی (A@V)               | 0.160@230                             |
| ولتاژ و فرکانس ورودی نامی            | 230                                   |
| توان (W)                             | 35                                    |
| ضریب توان                            | 0.95                                  |
| اعوجاج هارمونیک کل                   | <20%                                  |
| مشخصات عمومی                         |                                       |
| کاربرد                               | Pedestrian & Bike Paths - Residential |
| فضای مورد استفاده                    | فضاهای باز                            |
| گارانتی (سال)                        | 5                                     |
| نوع روشنایی                          | چراغ خیابانی                          |
| بیشینه رطوبت مجاز (%)                | 95                                    |
| نوع نصب                              | pole                                  |
| نوع محصول                            | Lighting                              |
| طول عمر اسمی (L70B10)                | 100000                                |
| دمای مجاز کارکرد (°C)                | -20~+50                               |
| مشخصات مکانیکی                       |                                       |
| پوشش بدنه                            | Electrostatic powder paint            |
| جنس بدنه                             | Diecast Aluminum                      |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر          | Tempered glass                        |
| ابعاد (mm)                           | L396 x W166 x H88                     |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)        | IP66                                  |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Ø33/42                 | قطر لوله گیر (mm)    |
| Black RAL color (9005) | رال پوشش رنگ         |
| Ø33                    | قطر لوله گیر (روتین) |
| independent            | نوع منبع تغذیه       |
| 2.28-2.37              | وزن (Kg)             |

## اندازه محصول

