

G-STRSG2-100W-16100L-5K

ستاره S نسل دو

100W



گارانتی : 7 سال



اطلاعات اصلی

100	توان (W)
5000	دمای رنگ (K)
16100	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/Hz)
240	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.46@ 230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
100	توان (W)
0.95	ضریب توان
<10%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	

Urban & residential streets	کاربرد
فضاهای باز	فضای مورد استفاده
7	گارانتی (سال)
چراغ خیابانی	نوع روشنایی
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
pole	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
100000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+50	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Diecast Aluminum	جنس بدنه
Tempered glass	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
L500 x W206 x H86	ابعاد (mm)
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
Ø33/42/42-48	قطر لوله گیر (mm)
IK08	درجه حفاظت بدنه در برابر برخورد
IK07	درجه حفاظت نورگذر در برابر برخورد
Grey Sanded (7024)	رال پوشش رنگ
Ø42-48	قطر لوله گیر (روتین)
independent	نوع منبع تغذیه
3.4	وزن (Kg)
مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
5000	دمای رنگ (K)

SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
161	بهره نوری (Lm/W)
16100	شار نوری (Lm)
5	توان نامی LED تکی (W)
48	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

