

G-STRSG2-100W-15500L-65K

# ستاره S نسل دو

## 100W



گارانتی : 7 سال



## اطلاعات اصلی

|       |               |
|-------|---------------|
| 100   | توان (W)      |
| 6500  | دمای رنگ (K)  |
| 15500 | شار نوری (Lm) |

## اطلاعات محصول

| مشخصات الکتریکی |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| I               | کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) |
| 50              | فرکانس                                  |
| 180-265/50-60   | محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/Hz)    |
| 240             | ولتاژ کار مدول LED (V-DC)               |
| Integrated      | نوع مدول LED                            |
| 0.46@ 230       | جریان ورودی نامی (A@V)                  |
| 230             | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی               |
| 100             | توان (W)                                |
| 0.95            | ضریب توان                               |
| <10%            | اعوجاج هارمونیک کل                      |
| مشخصات عمومی    |                                         |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| کاربرد                            | Urban & residential streets |
| فضای مورد استفاده                 | فضاهای باز                  |
| گارانتی (سال)                     | 7                           |
| نوع روشنایی                       | چراغ خیابانی                |
| بیشینه رطوبت مجاز (%)             | 95                          |
| نوع نصب                           | pole                        |
| نوع محصول                         | Lighting                    |
| طول عمر اسمی (L70B10)             | 100000                      |
| دمای مجاز کارکرد (°C)             | -20~+50                     |
| مشخصات مکانیکی                    |                             |
| پوشش بدنه                         | Electrostatic powder paint  |
| جنس بدنه                          | Diecast Aluminum            |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر       | Tempered glass              |
| ابعاد (mm)                        | L500 x W206 x H86           |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)     | IP66                        |
| قطر لوله گیر (mm)                 | Ø33/42/42-48                |
| درجه حفاظت بدنه در برابر برخورد   | IK08                        |
| درجه حفاظت نورگذر در برابر برخورد | IK07                        |
| رال پوشش رنگ                      | Grey Sanded (7024)          |
| قطر لوله گیر (روتین )             | Ø42-48                      |
| نوع منبع تغذیه                    | independent                 |
| وزن (Kg)                          | 3.4                         |
| مشخصات نوری                       |                             |
| شاخص نمود رنگ                     | 75                          |
| دمای رنگ (K)                      | 6500                        |

| SMD LED | منبع نوری                               |
|---------|-----------------------------------------|
| 9       | کد حفظ شار نوری                         |
| 155     | بهره نوری (Lm/W)                        |
| 15500   | شار نوری (Lm)                           |
| 5       | توان نامی LED تکی (W)                   |
| 48      | تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) |
| 5SDCM   | رواداری مختصات رنگ                      |

اندازه محصول

