

G-STRS-30W-4K-4500L

ستاره S

30W



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

30	توان (W)
4000	دمای رنگ (K)
4500	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/Hz)
48	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.140@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
30	توان (W)
0.95	ضریب توان
<15%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	

کاربرد	Urban & residential streets
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	چراغ خیابانی
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	pole
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	100000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
ابعاد (mm)	L453 x W206 x H86
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66
قطر لوله گیر (mm)	Ø33/42/42-48
درجه حفاظت در برابر برخورد (IK)	IK07
رال پوشش رنگ	Grey Sanded (7024)
قطر لوله گیر (روتین)	Ø33
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	2.6-3
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	4000
منبع نوری	SMD LED

9	کد حفظ شار نوری
150	بهره نوری (Lm/W)
4500	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
48	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

