

G-STRS-80W-5K-11600L

# ستاره S

## 80W



گارانتی : 5 سال



### اطلاعات اصلی

|       |               |
|-------|---------------|
| 80    | توان (W)      |
| 5000  | دمای رنگ (K)  |
| 11600 | شار نوری (Lm) |

### اطلاعات محصول

| مشخصات الکتریکی |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| I               | کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) |
| 50              | فرکانس                                  |
| 180-265/50-60   | محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/Hz)    |
| 36              | ولتاژ کار مدول LED (V-DC)               |
| Integrated      | نوع مدول LED                            |
| 0.366@230       | جریان ورودی نامی (A@V)                  |
| 230             | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی               |
| 80              | توان (W)                                |
| 0.95            | ضریب توان                               |
| <15%            | اعوجاج هارمونیک کل                      |
| مشخصات عمومی    |                                         |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| کاربرد                          | Urban & residential streets |
| فضای مورد استفاده               | فضاهای باز                  |
| گارانتی (سال)                   | 5                           |
| نوع روشنایی                     | چراغ خیابانی                |
| بیشینه رطوبت مجاز (%)           | 95                          |
| نوع نصب                         | pole                        |
| نوع محصول                       | Lighting                    |
| طول عمر اسمی (L70B10)           | 100000                      |
| دمای مجاز کارکرد (°C)           | -20~+50                     |
| مشخصات مکانیکی                  |                             |
| پوشش بدنه                       | Electrostatic powder paint  |
| جنس بدنه                        | Diecast Aluminum            |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر     | Tempered glass              |
| ابعاد (mm)                      | L453 x W206 x H86           |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)   | IP66                        |
| قطر لوله گیر (mm)               | Ø33/42/42-48                |
| درجه حفاظت در برابر برخورد (IK) | IK07                        |
| رال پوشش رنگ                    | Grey Sanded (7024)          |
| قطر لوله گیر (روتین)            | Ø42-48                      |
| نوع منبع تغذیه                  | independent                 |
| وزن (Kg)                        | 2.6-3                       |
| مشخصات نوری                     |                             |
| شاخص نمود رنگ                   | 75                          |
| دمای رنگ (K)                    | 5000                        |
| منبع نوری                       | SMD LED                     |

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 9     | کد حفظ شار نوری                         |
| 145   | بهره نوری (Lm/W)                        |
| 11600 | شار نوری (Lm)                           |
| 1.5   | توان نامی LED تکی (W)                   |
| 144   | تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) |
| 5SDCM | رواداری مختصات رنگ                      |

## اندازه محصول

