

G-SHL2I-150W-5K-14250L

سهیل ۱-۲

150W



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

150	توان (W)
5000	دمای رنگ (K)
14250	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
210-240/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
264	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.67@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
150	توان (W)
0.95	ضریب توان
<20%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	

Area - Street - Urban	کاربرد
فضاهای باز	فضای مورد استفاده
3	گارانتی (سال)
چراغ خیابانی	نوع روشنایی
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
pole	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
70000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+40	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Diecast Aluminum	جنس بدنه
Tempered glass	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
L500 x W333 x H82	ابعاد (mm)
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
Ø42-48	قطر لوله گیر (mm)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد (IK)
Grey Sanded (7024)	رال پوشش رنگ
integrated	نوع منبع تغذیه
4.5	وزن (Kg)
مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
5000	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری

95	بهره نوری (Lm/W)
14250	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
132	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

