

G-SHL2I-150W-65K-14250L

سهیل ۱-۲

150W



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

150	توان (W)
6500	دمای رنگ (K)
14250	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
210-240/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
264	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.67@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
150	توان (W)
0.95	ضریب توان
<20%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	

کاربرد	Area - Street - Urban
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	3
نوع روشنایی	چراغ خیابانی
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	pole
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+40
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
ابعاد (mm)	L500 x W333 x H82
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66
قطر لوله گیر (mm)	Ø42-48
درجه حفاظت در برابر برخورد (IK)	IK07
رال پوشش رنگ	Grey Sanded (7024)
نوع منبع تغذیه	integrated
وزن (Kg)	4.5
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	6500
منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9

95	بهره نوری (Lm/W)
14250	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
132	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

