

G-SHL3I-200W-3K-19000L

سهیل ۱-۳
200W

گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

200	توان (W)
3000	دمای رنگ (K)
19000	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
95	بهره نوری (Lm/W)
19000	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
172	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)

فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی	210-240/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	264
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.9@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	200
ضریب توان	0.95
اعوجاج هارمونیک کل	<20%
مشخصات عمومی	
کاربرد	Area - بزرگراه - Street
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	3
نوع روشنایی	چراغ خیابانی
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	pole
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+40
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
ابعاد (mm)	L573 x W336 x H82
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66

Ø42-48	قطر لوله گیر (mm)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد (IK)
Grey Sanded (7024)	رال پوشش رنگ
integrated	نوع منبع تغذیه
5.6	وزن (Kg)

اندازه محصول

