

G-SHL4I-240W-65K-22800L

# سهیل ۱-۴

## 240W



گارانتی : 3 سال



### اطلاعات اصلی

|       |               |
|-------|---------------|
| 240   | توان (W)      |
| 6500  | دمای رنگ (K)  |
| 22800 | شار نوری (Lm) |

### اطلاعات محصول

| مشخصات الکتریکی |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| I               | کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) |
| 50              | فرکانس                                  |
| 210-240/50-60   | محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی             |
| 264             | ولتاژ کار مدول LED (V-DC)               |
| Integrated      | نوع مدول LED                            |
| 1.100@230       | جریان ورودی نامی (A@V)                  |
| 230             | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی               |
| 240             | توان (W)                                |
| 0.95            | ضریب توان                               |
| <20%            | اعوجاج هارمونیک کل                      |
| مشخصات عمومی    |                                         |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| کاربرد                          | Area - بزرگراه - Street    |
| فضای مورد استفاده               | فضاهای باز                 |
| گارانتی (سال)                   | 3                          |
| نوع روشنایی                     | چراغ خیابانی               |
| بیشینه رطوبت مجاز (%)           | 95                         |
| نوع نصب                         | pole                       |
| نوع محصول                       | Lighting                   |
| طول عمر اسمی (L70B10)           | 70000                      |
| دمای مجاز کارکرد (°C)           | -20~+40                    |
| مشخصات مکانیکی                  |                            |
| پوشش بدنه                       | Electrostatic powder paint |
| جنس بدنه                        | Diecast Aluminum           |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر     | Tempered glass             |
| ابعاد (mm)                      | L643 x W399 x H101         |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)   | IP66                       |
| قطر لوله گیر (mm)               | Ø48- 60                    |
| درجه حفاظت در برابر برخورد (IK) | IK07                       |
| رال پوشش رنگ                    | Grey Sanded (7024)         |
| نوع منبع تغذیه                  | integrated                 |
| وزن (Kg)                        | 8.4                        |
| مشخصات نوری                     |                            |
| شاخص نمود رنگ                   | 75                         |
| دمای رنگ (K)                    | 6500                       |
| منبع نوری                       | SMD LED                    |
| کد حفظ شار نوری                 | 9                          |

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 95    | بهره نوری (Lm/W)                        |
| 22800 | شار نوری (Lm)                           |
| 1.5   | توان نامی LED تکی (W)                   |
| 220   | تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) |
| 5SDCM | رواداری مختصات رنگ                      |

## اندازه محصول

