

G-SHL11-30W-65K-3300L

سهیل ۱-۱

30W



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

30	توان (W)
6500	دمای رنگ (K)
3300	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

	مشخصات نوری
75	شاخص نمود رنگ
6500	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
110	بهره نوری (Lm/W)
3300	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
44	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
	مشخصات الکتریکی
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)

فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی	210-240/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	264
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.135@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	30
ضریب توان	0.95
اعوجاج هارمونیک کل	<20%
مشخصات عمومی	
کاربرد	Urban & residential streets
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	3
نوع روشنایی	چراغ خیابانی
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	pole
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
ابعاد (mm)	L360 x W221 x H70
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66

Ø33/42	قطر لوله گیر (mm)
IK07	درجه حفاظت در برابر برخورد (IK)
Grey Sanded (7024)	رال پوشش رنگ
integrated	نوع منبع تغذیه
2	وزن (Kg)

اندازه محصول

