

G-FNS-IVS-65K-350H

فانوس مخفی

گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

مخفی	نوع صفحه نصب
350 H	ابعاد (mm)
6500	دمای رنگ (K)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
6500	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
115	بهره نوری (Lm/W)
2070	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
20	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	

فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	180-265/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	30
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.08@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	18
ضریب توان	0.95
اعوجاج هارمونیک کل	<15%
مشخصات عمومی	
کاربرد	Bollard Lighting - Garden Lighting
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	چراغ چمنی
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	Anchored to the ground
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	100000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
نوع صفحه نصب	مخفی
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Aluminum/Iron
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Poly carbonate
ابعاد (mm)	350 H

IP65	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
Grey Sanded Ral 7024 - white wrinkle paint Ral 9016	رال پوشش رنگ
Grey Sanded Ral 7024	رال پوشش رنگ (روتین)
independent	نوع منبع تغذیه

اندازه محصول

