

G-MTXG2-162MG-171300L-60D-5K-1000W

# ماتریس نسل دو

## 1000W(6x2)

گارانتی : 7 سال



### اطلاعات اصلی

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 1000W(6x2) | آرایش ماژول          |
| 1000       | توان (W)             |
| 5000       | دمای رنگ (K)         |
| 60         | زاویه تابش (degrees) |
| 171300     | شار نوری (Lm)        |

### اطلاعات محصول

| مشخصات نوری |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 75          | شاخص نمود رنگ                           |
| 5000        | دمای رنگ (K)                            |
| 60          | زاویه تابش (درجه)                       |
| SMD LED     | منبع نوری                               |
| 9           | کد حفظ شار نوری                         |
| 171         | بهره نوری (Lm/W)                        |
| 171300      | شار نوری (Lm)                           |
| 5           | توان نامی LED تکی (W)                   |
| 384         | تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) |

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 5SDCM                                    | رواداری مختصات رنگ                      |
| مشخصات الکتریکی                          |                                         |
| I                                        | کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) |
| 50                                       | فرکانس                                  |
| 180-265/50-60                            | محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)    |
| 240                                      | ولتاژ کار مدول LED (V-DC)               |
| Integrated                               | نوع مدول LED                            |
| 1000W(6x2)                               | آرایش ماژول                             |
| 4.57@230                                 | جریان ورودی نامی (A@V)                  |
| 230                                      | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی               |
| 1000                                     | توان (W)                                |
| 0.95                                     | ضریب توان                               |
| <10%                                     | اعوجاج هارمونیک کل                      |
| مشخصات عمومی                             |                                         |
| General - Pole - Sport - stadium - Tower | کاربرد                                  |
| فضاهای باز                               | فضای مورد استفاده                       |
| 7                                        | گارانتی (سال)                           |
| نورافکن                                  | نوع روشنایی                             |
| 95                                       | بیشینه رطوبت مجاز (%)                   |
| Surface and pole mounting - wall         | نوع نصب                                 |
| Lighting                                 | نوع محصول                               |
| 100000                                   | طول عمر اسمی (L70B10)                   |
| -20~+50                                  | دمای مجاز کارکرد (°C)                   |
| مشخصات مکانیکی                           |                                         |
| Electrostatic powder paint               | پوشش بدنه                               |
| Tempered glass                           | جنس خارجی ترین جدار نور گذر             |

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| L781x W605 x H365    | ابعاد (mm)                    |
| Iron                 | جنس فریم                      |
| IP66                 | درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP) |
| Diecast Aluminum     | جنس ماژول                     |
| Grey Sanded Ral 7024 | رال پوشش رنگ                  |
| independent          | نوع منبع تغذیه                |
| 30.8                 | وزن (Kg)                      |

## اندازه محصول



