

G-MTXG2-4051MG-60200L-20D-4K-400W

ماتریس نسل دو

400W(5x1)

گارانتی : 7 سال



اطلاعات اصلی

400W(5x1)	آرایش ماژول
400	توان (W)
4000	دمای رنگ (K)
20	زاویه تابش (degrees)
60200	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
264	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
400W(5x1)	آرایش ماژول
1.83@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
400	توان (W)

ضریب توان	0.95
اعوجاج هارمونیک کل	<10%
مشخصات عمومی	
کاربرد	General - Pole - Sport - stadium - Tower
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	7
نوع روشنایی	نورافکن
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	Surface and pole mounting - wall
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	100000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
ابعاد (mm)	L630x W325 x H375
جنس فریم	Iron
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66
جنس مائول	Diecast Aluminum
رال پوشش رنگ	Grey Sanded Ral 7024
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	15.5
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	4000
زاویه تابش (درجه)	20

منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9
بهره نوری (Lm/W)	151
شار نوری (Lm)	60200
توان نامی LED تکی (W)	1.5
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	440
رواداری مختصات رنگ	5SDCM

اندازه محصول



