

G-MTXG2-4051MG-58000L-20D-65K-400W

ماتریس نسل دو

400W(5x1)

گارانتی : 7 سال



اطلاعات اصلی

400W(5x1)	آرایش ماژول
400	توان (W)
6500	دمای رنگ (K)
20	زاویه تابش (degrees)
58000	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
264	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
400W(5x1)	آرایش ماژول
1.83@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
400	توان (W)

0.95	ضریب توان
<10%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	
General - Pole - Sport - stadium - Tower	کاربرد
فضاهای باز	فضای مورد استفاده
7	گارانتی (سال)
نورافکن	نوع روشنایی
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Surface and pole mounting - wall	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
100000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+50	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Tempered glass	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
L630x W325 x H375	ابعاد (mm)
Iron	جنس فریم
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
Diecast Aluminum	جنس مائول
Grey Sanded Ral 7024	رال پوشش رنگ
independent	نوع منبع تغذیه
15.5	وزن (Kg)
مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
6500	دمای رنگ (K)
20	زاویه تابش (درجه)

منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9
بهره نوری (Lm/W)	145
شار نوری (Lm)	58000
توان نامی LED تکی (W)	1.5
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	440
رواداری مختصات رنگ	5SDCM

اندازه محصول



