

G-MTXG2-480W5X1MG-80800L-60D-5K-480W

ماتریس نسل دو

480W(5x1)

گارانتی : 7 سال



اطلاعات اصلی

480W(5x1)	آرایش ماژول
480	توان (W)
5000	دمای رنگ (K)
60	زاویه تابش (degrees)
80800	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
5000	دمای رنگ (K)
60	زاویه تابش (درجه)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
168	بهره نوری (Lm/W)
80800	شار نوری (Lm)
5	توان نامی LED تکی (W)
160	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)

5SDCM

رواداری مختصات رنگ

مشخصات الکتریکی

I

کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)

50

فرکانس

180-265/50-60

محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)

240

ولتاژ کار مدول LED (V-DC)

Integrated

نوع مدول LED

480W(5x1)

آرایش ماژول

2.2@230

جریان ورودی نامی (A@V)

230

ولتاژ و فرکانس ورودی نامی

480

توان (W)

0.95

ضریب توان

<10%

اعوجاج هارمونیک کل

مشخصات عمومی

General - Pole - Sport - stadium - Tower

کاربرد

فضاهای باز

فضای مورد استفاده

7

گارانتی (سال)

نورافکن

نوع روشنایی

95

بیشینه رطوبت مجاز (%)

Surface and pole mounting - wall

نوع نصب

Lighting

نوع محصول

100000

طول عمر اسمی (L70B10)

-20~+50

دمای مجاز کارکرد (°C)

مشخصات مکانیکی

Electrostatic powder paint

پوشش بدنه

Tempered glass

جنس خارجی ترین جدار نور گذر

L630x W325 x H375	ابعاد (mm)
Iron	جنس فریم
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
Diecast Aluminum	جنس ماژول
Grey Sanded Ral 7024	رال پوشش رنگ
independent	نوع منبع تغذیه
15.5	وزن (Kg)

اندازه محصول



