

G-MTXG2-6342MG-91000L-20D-3K-630W

ماتریس نسل دو

630W(4x2)

گارانتی : 7 سال



اطلاعات اصلی

630W(4x2)	آرایش ماژول
630	توان (W)
3000	دمای رنگ (K)
20	زاویه تابش (degrees)
91000	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
20	زاویه تابش (درجه)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
144	بهره نوری (Lm/W)
91000	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
704	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)

5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
264	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
630W(4x2)	آرایش ماژول
2.88@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
630	توان (W)
0.95	ضریب توان
<10%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	
General - Pole - Sport - stadium - Tower	کاربرد
فضاهای باز	فضای مورد استفاده
7	گارانتی (سال)
نورافکن	نوع روشنایی
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Surface and pole mounting - wall	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
100000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+50	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Tempered glass	جنس خارجی ترین جدار نور گذر

L580x W605 x H365	ابعاد (mm)
Iron	جنس فریم
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
Diecast Aluminum	جنس ماژول
Grey Sanded Ral 7024	رال پوشش رنگ
independent	نوع منبع تغذیه
23.9	وزن (Kg)

اندازه محصول



