

G-MTXG2-6542MG-109600L-60D-65K-650W

# ماتریس نسل دو

## 650W(4x2)

گارانتی : 7 سال



### اطلاعات اصلی

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 650W(4x2) | آرایش ماژول          |
| 650       | توان (W)             |
| 6500      | دمای رنگ (K)         |
| 60        | زاویه تابش (degrees) |
| 109600    | شار نوری (Lm)        |

### اطلاعات محصول

| مشخصات الکتریکی |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| I               | کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) |
| 50              | فرکانس                                  |
| 180-265/50-60   | محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/Hz)    |
| 240             | ولتاژ کار مدول LED (V-DC)               |
| Integrated      | نوع مدول LED                            |
| 650W(4x2)       | آرایش ماژول                             |
| 2.97@230        | جریان ورودی نامی (A@V)                  |
| 230             | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی               |
| 650             | توان (W)                                |

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| 0.95                                     | ضریب توان                     |
| <10%                                     | اعوجاج هارمونیک کل            |
| مشخصات عمومی                             |                               |
| General - Pole - Sport - stadium - Tower | کاربرد                        |
| فضاهای باز                               | فضای مورد استفاده             |
| 7                                        | گارانتی (سال)                 |
| نورافکن                                  | نوع روشنایی                   |
| 95                                       | بیشینه رطوبت مجاز (%)         |
| Surface and pole mounting - wall         | نوع نصب                       |
| Lighting                                 | نوع محصول                     |
| 100000                                   | طول عمر اسمی (L70B10)         |
| -20~+50                                  | دمای مجاز کارکرد (°C)         |
| مشخصات مکانیکی                           |                               |
| Electrostatic powder paint               | پوشش بدنه                     |
| Tempered glass                           | جنس خارجی ترین جدار نور گذر   |
| L580x W605 x H365                        | ابعاد (mm)                    |
| Iron                                     | جنس فریم                      |
| IP66                                     | درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP) |
| Diecast Aluminum                         | جنس مائول                     |
| Grey Sanded Ral 7024                     | رال پوشش رنگ                  |
| independent                              | نوع منبع تغذیه                |
| 23.9                                     | وزن (Kg)                      |
| مشخصات نوری                              |                               |
| 75                                       | شاخص نمود رنگ                 |
| 6500                                     | دمای رنگ (K)                  |
| 60                                       | زاویه تابش (درجه)             |

| منبع نوری                               | SMD LED |
|-----------------------------------------|---------|
| کد حفظ شار نوری                         | 9       |
| بهره نوری (Lm/W)                        | 169     |
| شار نوری (Lm)                           | 109600  |
| توان نامی LED تکی (W)                   | 5       |
| تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) | 256     |
| رواداری مختصات رنگ                      | 5SDCM   |

## اندازه محصول



