

G-MTXG2-9462MG-138700L-20D-5K-940W

ماتریس نسل دو

940W(6x2)

گارانتی : 7 سال



اطلاعات اصلی

940W(6x2)	آرایش ماژول
940	توان (W)
5000	دمای رنگ (K)
20	زاویه تابش (degrees)
138700	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
5000	دمای رنگ (K)
20	زاویه تابش (درجه)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
148	بهره نوری (Lm/W)
138700	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
1056	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)

5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/Hz)
264	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
940W(6x2)	آرایش ماژول
4.3@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
940	توان (W)
0.95	ضریب توان
<10%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	
General - Pole - Sport - stadium - Tower	کاربرد
فضاهای باز	فضای مورد استفاده
7	گارانتی (سال)
نورافکن	نوع روشنایی
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Surface and pole mounting - wall	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
100000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+50	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Tempered glass	جنس خارجی ترین جدار نور گذر

L681x W605 x H365	ابعاد (mm)
Iron	جنس فریم
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
Diecast Aluminum	جنس ماژول
Grey Sanded Ral 7024	رال پوشش رنگ
independent	نوع منبع تغذیه
30.8	وزن (Kg)

اندازه محصول



