

G-MRLRC-120CTZ-18W-3K

مارال توکار

120



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

18	توان (W)
120	سایز گردبر
3000	دمای رنگ (K)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
80	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
95	بهره نوری (Lm/W)
1710	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
20	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) II	

فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی	180~265/50~60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	30
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.087
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	18
ضریب توان	0.95
اعوجاج هارمونیک کل	<20%
مشخصات عمومی	
کاربرد	Corridors - Healthcare - Reception areas - Restrooms - Retail stores - Technical rooms
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	توکار - Down Light
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Recessed Ceiling Mounting
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Die-cast aluminum
قطر برش سوراخ	120~125
سایز گردبر	120
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS

Ø145xH50	ابعاد (mm)
IP42	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
White Ral 9016	رال پوشش رنگ
independent	نوع منبع تغذیه
0.37	وزن (Kg)

اندازه محصول

