

G-MRLRC-160CTZ-24W-3K

## مارال توکار

160



گارانتی : 5 سال



## اطلاعات اصلی

|      |              |
|------|--------------|
| 24   | توان (W)     |
| 160  | سایز گردبر   |
| 3000 | دمای رنگ (K) |

## اطلاعات محصول

| مشخصات الکتریکی                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) II |                             |
| 50                                         | فرکانس                      |
| 180~265/50~60                              | محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی |
| 30                                         | ولتاژ کار مدول LED (V-DC)   |
| Integrated                                 | نوع مدول LED                |
| 0.110                                      | جریان ورودی نامی (A@V)      |
| 230                                        | ولتاژ و فرکانس ورودی نامی   |
| 24                                         | توان (W)                    |
| 0.95                                       | ضریب توان                   |
| <20%                                       | اعوجاج هارمونیک کل          |
| مشخصات عمومی                               |                             |

| کاربرد                        | Corridors - Healthcare - Reception areas - Restrooms - Retail stores - Technical rooms |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| فضای مورد استفاده             | فضاهای بسته                                                                            |
| گارانتی (سال)                 | 5                                                                                      |
| نوع روشنایی                   | توکار - Down Light                                                                     |
| بیشینه رطوبت مجاز (%)         | 90                                                                                     |
| نوع نصب                       | Recessed Ceiling Mounting                                                              |
| نوع محصول                     | Lighting                                                                               |
| طول عمر اسمی (L70B10)         | 70000                                                                                  |
| دمای مجاز کارکرد (°C)         | -20~+45                                                                                |
| مشخصات مکانیکی                |                                                                                        |
| پوشش بدنه                     | Electrostatic powder paint                                                             |
| جنس بدنه                      | Die-cast aluminum                                                                      |
| قطر برش سوراخ                 | 160~165                                                                                |
| سایز گردبر                    | 160                                                                                    |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر   | PS                                                                                     |
| ابعاد (mm)                    | Ø193xH53                                                                               |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP) | IP42                                                                                   |
| رال پوشش رنگ                  | White Ral 9016                                                                         |
| نوع منبع تغذیه                | independent                                                                            |
| وزن (Kg)                      | 0.57                                                                                   |
| مشخصات نوری                   |                                                                                        |
| شاخص نمود رنگ                 | 80                                                                                     |
| دمای رنگ (K)                  | 3000                                                                                   |
| منبع نوری                     | SMD LED                                                                                |
| کد حفظ شار نوری               | 9                                                                                      |

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 110   | بهره نوری (Lm/W)                        |
| 2640  | شار نوری (Lm)                           |
| 1.5   | توان نامی LED تکی (W)                   |
| 24    | تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) |
| 5SDCM | رواداری مختصات رنگ                      |

## اندازه محصول

