

G-MRLRC-160CTZ-32W-3K

مارال توکار

160



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

32	توان (W)
160	سایز گردبر
3000	دمای رنگ (K)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) II	
50	فرکانس
180~265/50~60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
36	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.146	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
32	توان (W)
0.95	ضریب توان
<20%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	

کاربرد	Corridors - Healthcare - Reception areas - Restrooms - Retail stores - Technical rooms
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	توکار - Down Light
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Recessed Ceiling Mounting
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Die-cast aluminum
قطر برش سوراخ	160~165
سایز گردبر	160
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS
ابعاد (mm)	Ø193xH53
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP42
رال پوشش رنگ	White Ral 9016
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	0.7
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	80
دمای رنگ (K)	3000
منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9

105	بهره نوری (Lm/W)
3840	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
30	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

