

G-MYARC-120CTZ-18W-4K-1980L-O145XH50

مایا توکار

120



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

18	توان (W)
120	سایز گردبر
Ø145xH50	ابعاد (mm)
4000	دمای رنگ (K)
1980	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) II	
50	فرکانس
180~265/50~60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
72	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.156	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
18	توان (W)
0.5	ضریب توان
مشخصات عمومی	

کاربرد	Corridors - Healthcare - Reception areas - Restrooms - Retail stores - Technical rooms
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	3
نوع روشنایی	توکار - Down Light
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Recessed Ceiling Mounting
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Die-cast aluminum
قطر برش سوراخ	120~125
سایز گردبر	120
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS
ابعاد (mm)	Ø145xH50
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP42
رال پوشش رنگ	White Ral 9016
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	0.37
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	80
دمای رنگ (K)	4000
منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9

110	بهره نوری (Lm/W)
1980	شار نوری (Lm)
1.2	توان نامی LED تکی (W)
36	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول