

G-MYARC-160CTZ-26W-3K-2730L-O190XH53

مایا توکار

160



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

26	توان (W)
160	سایز گردبر
Ø190xH53	ابعاد (mm)
3000	دمای رنگ (K)
2730	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
80	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
105	بهره نوری (Lm/W)
2730	شار نوری (Lm)
1.2	توان نامی LED تکی (W)
50	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	

II کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)	
فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی	180~265/50~60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	90
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.226
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	26
ضریب توان	0.5
مشخصات عمومی	
کاربرد	Corridors - Healthcare - Reception areas - Restrooms - Retail stores - Technical rooms
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	3
نوع روشنایی	توکار - Down Light
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Recessed Ceiling Mounting
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Die-cast aluminum
قطر برش سوراخ	160~165
سایز گردبر	160
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS

Ø190xH53	ابعاد (mm)
IP42	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
White Ral 9016	رال پوشش رنگ
independent	نوع منبع تغذیه
0.57	وزن (Kg)

اندازه محصول