

G-MYARC-160CTZ-26W-4K-2730L-O190XH53

مایا توکار

160



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

توان (W)	26
سایز گردبر	160
ابعاد (mm)	Ø190xH53
دمای رنگ (K)	4000
شار نوری (Lm)	2730

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی

کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)	II
فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی	180~265/50~60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	90
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.226
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	26
ضریب توان	0.5

مشخصات عمومی

کاربرد	Corridors - Healthcare - Reception areas - Restrooms - Retail stores - Technical rooms
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	3
نوع روشنایی	توکار - Down Light
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Recessed Ceiling Mounting
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Die-cast aluminum
قطر برش سوراخ	160~165
سایز گردبر	160
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS
ابعاد (mm)	Ø190xH53
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP42
رال پوشش رنگ	White Ral 9016
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	0.57
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	80
دمای رنگ (K)	4000
منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9

105	بهره نوری (Lm/W)
2730	شار نوری (Lm)
1.2	توان نامی LED تکی (W)
50	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول